CEMENT PLUS

Paint Natura

Pittura naturale

Caratteristiche

- Senza cemento
- Alta traspirabilità
- Comportamento idrorepellente
- Resa molto elevata
- Stabilità del colore
- Uso interno ed esterno
- Pareti

Applicazioni consigliate

- Spazi commerciali
- Locali di ristorazione
- Uffici
- Abitazioni

Ciclo di applicazione

Fase 1. Assicurarsi che il sottofondo sia livellato, compatto, asciutto (umidità ≤3%), privo di polvere, grasso e macchie. In caso di crepe o difetti, effettuare una corretta riparazione e ripristino prima dell'applicazione.

Fase 2. Applicare RES Primer Plus in modo uniforme con un rullo (mohair) su tutta la superficie. Consumo: circa 100 g/m².

Dopo 3-8 ore (a seconda delle condizioni climatiche)

Fase 3. preparare Paint Natura miscelandolo con il 55% di acqua in peso, fino a ottenere una miscela omogenea. *La percentuale di acqua può essere aumentata o diminuita dal 50% al 60% a seconda del metodo e delle condizioni di applicazione.

Fase 4. Applicare la miscela con l'attrezzo appropriato (pennello), garantendo una distribuzione uniforme. Applicare con passate incrociate sulla superficie, evitando un eccessivo accumulo di materiale e lavorando in modo costante su tutta la superficie.

Dopo 2-24 ore, a seconda delle condizioni ambientali e dell'assorbimento del sottofondo

Fase 5. applicare la seconda mano di Paint Natura miscelandolo con il 55% di acqua*. Per un risultato ottimale, applicare con passate incrociate, per ottenere una finitura uniforme ma naturalmente testurizzata. Consumo totale: circa 300 g/m². *La percentuale di acqua può essere aumentata o diminuita dal 55% al 60% a seconda del metodo e delle condizioni di applicazione.

Dopo 4-24 ore

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681

Fase 6. applicare il rivestimento protettivo Natura Seal con un rullo (mohair), in 1-2 strati. Consumo: circa 100 g/m² per 2 strati.

PROJECTA SOLUZIONI SRL
Sede Legale: Via G. Misticoni, 70 – 65127 Pescara (PE)
Sede Operativa: Via T. Mamiani, 33 – 60019 Senigallia (AN)
WEB http://www.projectasoluzioni.com
MAIL info@projectasoluzioni.com
P.IVA: C.F. / P.I. 02384650681