

Neutral Coat/S

Sistema consolidante antispolvero a base solvente

Descrizione

NEUTRAL COAT/S è un liquido dalla fluidità simile a quella dei solventi che, applicato tal quale su una qualsiasi superficie edile asciutta, costituisce un impregnate antispolvero, consolidante, ideale per pavimentazioni industriali, sportive, ecc.
NEUTRAL COAT/S è costituito da resine acriliche sciolte in appositi solventi, in modo da favorire la loro massima penetrazione nel supporto desiderato.
Disponibile trasparente o colorato (effetto velatura).

Impiego

Impregnante, consolidante per supporti in cemento e/o calcestruzzo sia in ambienti interni, che esterni.
Pavimentazioni anche carrabili, tipo industriali, parcheggi, magazzini, capannoni, garage, ad effetto antipolvere, consolida e ravviva le superfici trattate.

Modalità di impiego

Qualità della superficie
Il supporto deve risultare regolarmente maturo, essere strutturalmente stabile ed esente da disarmanti, sporcizia, efflorescenze, umidità, oli, grassi, polverosità ecc.
Non è consentito l'utilizzo su supporti soggetti a spinta negativa di umidità e che contengono un grado di umidità superiore al 3,5% misurato con apposito strumento al carburo di calcio.
Vanno rimosse, con adeguati macchinari, eventuali tracce di precedenti rivestimenti e materiali in via di distacco che possano compromettere l'adesione del prodotto.
I consumi indicati sono da considerare su superficie regolarmente preparata.

Preparazione delle superficie
Eliminare la presenza di oli, grassi, muschi, parti incoerenti e quant'altro possa compromettere la perfetta adesione del prodotto. Il supporto deve risultare opportunamente irruvidito con apposita macchina dotata di disco abrasivo, assorbente, perfettamente asciutto, In caso di parti mancanti, il supporto dovrà essere ripristinato con idonei materiali.

Preparazione del prodotto
NEUTRAL COAT/S è un prodotto pronto all'uso.
Si consiglia, prima dell'utilizzo, di mescolare il prodotto manualmente all'interno della confezione.

Applicazione del materiale, conseguentemente alla preparazione della superficie
NEUTRAL COAT/S si applica a rullo o pennello (non airless).
Ad asciugatura avvenuta del primo strato, è possibile applicare una seconda mano di NEUTRAL COAT/S, a distanza di ca. 1 ora dalla prima.
Non necessita di fondo ancorante.

Scheda Tecnica 38L

Dati tecnici

PARAMETRO	VALORE
Tipologia	monocomponente
Aspetto	liquido
Colore	trasparente, bianco, rosso, verde e riferimenti RAL 1001, RAL 7040, RAL 7035, RAL 3013 (effetto velatura)
Viscosità	100 a 25°C
Peso specifico	0,95
Tempo asciugatura superficiale	10-15 min. (temp. 25°C – U.R. 60-65%)
Temperatura di utilizzo	+ 5°C +35°C
Resa in spessore	0,2 mm/l/m²
Consumo medio totale	200-300 g/m² (in funzione dell'assorbimento del supporto)
VOC	DIR 2004/42/CE: primer fissanti (BS). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/L. NEUTRAL COAT/S TRASPARENTE o COLORATO contiene max 730 g/L di VOC.
Immagazzinaggio	1 anno in contenitori integri, lontano da fonti di calore

Confezioni

5 L – 10 L – 20 L

Avvertenze

Nell'uso di NEUTRAL COAT/S, attenersi a tutte le buone norme generali concernenti la manipolazione dei solventi.
Evitare il contato di Neutral Coat/S con solventi e idrocarburi.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua.
Evitare il contatto con la pelle.
Si consiglia l'uso di guanti.
Non utilizzare con macchinari idonei allo spruzzo.
I consumi medi indicati, sono da considerarsi di massima, in funzione dell'assorbimento e stato del supporto da trattare.
Durante l'utilizzo, indossare i guanti e occhiali protettivi, utilizzare tutte le necessarie precauzioni. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo, in modo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

Voce di capitolato

Realizzazione di un trattamento impregnante, consolidante, antispolvero, al solvente per superfici edili in calcestruzzo, tipo NEUTRAL COAT/S (Naici), mediante applicazione a rullo o pennello, per un consumo medio finale di circa 200-300 g/m².

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del prodotto.

La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.naici.it